


NBDN-S02 取付け方法

【製品本体】



表




裏



A

【取付け用治具】



B




C



D



E



F

【付属品】

A: ネジ小 (裏蓋用)	12 本
B: ブラケット	1 個
C: カールプラグ	4 本
D: ネジ大	4 本
E: 固定用ネジ	4 本
F: 単三式充電電池	3 本

【取付け手順】

1	<p>明暗センサー</p>	<h3>【電源スイッチ】</h3> <p>①バッテリーボックスのスイッチを ON にし、明暗センサーの周囲を暗くして照明が点灯するかを確認します。</p> <p>②ネジ小 (A) を用いて、裏蓋を本体に固定します。</p>	2	<h3>【ブラケットの位置決め】</h3> <p>①ブラケット (B) を設置面に当てます。</p> <p>②ペンを用いて、ブラケットの穴位置をマークします。</p>
3		<h3>【穴あけ】</h3> <p>①マークした位置に電動ドリルなどを用いて穴をあけます。</p> <p>②穴をあけたら、そこへカールプラグ (C) を挿入します。(計 4 箇所)</p> <p>※電動ドリル刃直径: 約 5mm ※穴の深さ: 約 35mm</p>	4	<h3>【ブラケットの固定】</h3> <p>①ブラケット (B) を再度設置面に当て、穴位置と合わせます。</p> <p>②ネジ大 (D) を用いて、ブラケットを設置面に固定します。(計 4 箇所)</p>
5		<h3>【本体の固定】</h3> <p>①ブラケット (B) の底面穴位置と本体の底面穴位置を合わせます。</p> <p>②固定用ネジ (E) を用いて本体を固定します。(計 4 箇所)</p>	6	<h3>【取付け完成】</h3> <p>①本体が固定できれば、取付け完了となります。</p>